



ORA CON
WIFI

CS ONE (GEN 2)



SEMPLICITÀ POTENTE, PRESTAZIONI D'ÉLITE

Il CS ONE stabilisce un nuovo standard nella ricarica delle batterie, offrendo prestazioni d'élite e una potente semplicità per coloro che esigono il meglio. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia APTO™ senza polarità, il CS ONE fa tutto il lavoro al posto tuo, adattando automaticamente la carica alle esigenze della batteria. L'app CTEK connessa al Wi-Fi e al Bluetooth sblocca caratteristiche e funzionalità avanzate, offrendoti il pieno controllo della cura della batteria quando lo desideri.

CARICABATTERIE ADATTIVO E MANTENITORE DI CARICA

Il CS ONE è stato creato per i veri appassionati ed i proprietari di veicoli che richiedono il meglio da un caricabatterie intelligente. Dalla rivoluzionaria tecnologia APTO™ ai morsetti neri senza polarità, il CS ONE offre una facilità d'uso e una funzionalità senza pari, riconoscendo automaticamente il tipo, le dimensioni e lo stato della batteria, per fornire un programma di ricarica personalizzato per la batteria specifica. La versione Gen 2 di CS ONE offre connettività Wi-Fi e Bluetooth all'app CTEK, sbloccando funzionalità aggiuntive come RECOND, WAKE UP e SUPPLY, oltre a informazioni avanzate sulla ricarica. Elimina le congetture, elimina la frustrazione. Il CS ONE è la soluzione di ricarica definitiva per chi non si accontenta di nulla di meno della perfezione.

COSA C'È DI NUOVO NELLA GEN 2?

Il CS ONE Gen 2 introduce diversi miglioramenti, rispetto alla Gen 1, con la connettività Wi-Fi in prima linea. Ora puoi monitorare da remoto le sessioni di ricarica, visualizzare ed esportare la cronologia delle ricariche, accedere a registri eventi completi, ricevere notifiche push, monitorare lo stato di carica in tempo reale e seguire le singole fasi di ricarica, tutto dalla nuova e migliorata app CTEK.

- Ricarica adattiva: La tecnologia APTO™ adatta automaticamente la ricarica a qualsiasi batteria da 12 V, incluso il litio* (LiFePO4)
- Senza polarità: I morsetti possono essere collegati indifferentemente ai i poli di ricarica, senza badare alla polarità
- Connotti e dimentica: Può essere lasciato collegato in modo sicuro per lunghi periodi durante la carica di mantenimento
- Connattività senza interruzioni: App abilitata per Wi-Fi e Bluetooth per ulteriori funzioni e approfondimenti
- Migliora la durata della batteria: Prolunga la durata della batteria fino a 3 volte attraverso una ricarica regolare
- WAKE UP per batterie al litio con protezione da sottotensione o batterie al piombo-acido molto scariche
- Programma RECOND per il ripristino e il ricondizionamento delle batterie al piombo
- Programma SUPPLY per supportare la batteria durante i lavori di manutenzione e mantenere il veicolo sotto tensione durante la sostituzione/rimozione della batteria
- Monitoraggio della sessione di ricarica, cronologia di ricarica dettagliata e registro delle attività
- Promemoria di ricarica personalizzati e notifiche automatiche su errori e aggiornamenti
- Compensazione automatica della temperatura in caso di condizioni meteorologiche estreme
- 5 anni di garanzia

*) batterie al litio da 12 V (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

CTEK

CS ONE (GEN 2)



DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A
USCITA	12 V, 8.0 A
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	3-180 Ah
TENSIONE DI AVVIO	Tipi di batterie al piombo-acido 1.8 V. LiFePO ₄ 1.8 V
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1.5 Ah/mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
SORGENTE ALIMENTAZIONE	230 V -> 12 V
TENSIONE BATTERIA	12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -30 °C a +50 °C
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA	Compensazione incorporata della tensione di carica in base alla temperatura ambiente.
INTERFACCIA UTENTE	Simboli LED, Display Smartphone (libertà di scelta)
CONNELLITIVITÀ	Wi-Fi (2, 4 GHz), BLUETOOTH® LE 5.1,
ASSISTENZA APP	App CTEK per Android e iOS
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido, Ioni di litio
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
RAFFREDDAMENTO	Convezione naturale
DIMENSIONI (L X P X A)	235 x 88 x 52 mm
LUNGHEZZA CAVI DI RETE (INGRESSO)	1.4 m
PESO NETTO (UNITÀ CON CAVI)	0.675 kg
GARANZIA	5 anni

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatterie CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatterie CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.IT