

**CTEK XS 7000****7A**

# FUNZIONAMENTO IN MOBILITÀ OPPURE MONTAGGIO PERMANENTE

## CTEK XS 7000

XS 7000 è un caricabatterie da 12 V universale. XT 7000 non presenta alcun pulsante di modalità: per avviare la ricarica è sufficiente inserire la spina nell'alimentazione e collegare i cavi della batteria. È ideale per ricaricare batterie di maggiore capacità ed è stato sviluppato per un funzionamento in mobilità oppure il montaggio permanente

XS 7000 offre funzionalità come quella di diagnosi che mostra se una batteria può ricevere e mantenere una carica, unitamente a un'esclusiva carica di mantenimento.

XS 7000 è un caricabatterie a 7 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 7 A per batterie a 12 V da 14-150 Ah ed è indicato per la carica di mantenimento fino a 225 Ah. Il caricabatterie ha classe di protezione IP65 (a prova di schizzi e polvere), è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito.

### DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14,4 V
CORRENTE DI CARICA	Max 7 A
TIPO DI CARICABATTERIE	7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
TIPO DI BATTERIA	Batterie al piombo-acido a 12 V
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	14-150 Ah, fino a 225 Ah per il mantenimento
ISOLAMENTO	IP65 (a prova di schizzi e polvere)

**AUTO**

Completamente automatico per una ricarica perfetta

**12V**

Per tutte le batterie al piombo-acido



**BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA  
CARICA DI MANTENIMENTO**

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



**STATO DI CARICA**

	DESOLFATAZIONE PARTENZA SOFT
	MASSA
	ASSORBIMENTO, <b>PRONTA ALL'USO</b> ANALISI
	FLOTTANTE, <b>RICARICA COMPLETA</b> CARICA DI MANTENIMENTO <b>PULSATA</b>



- La ricarica completamente automatica e il mantenimento in 7 fasi massimizzano prestazioni e durata della batteria
- I numerosi accessori consentono di utilizzare lo stesso caricabatterie per più batterie
- Resistente a pioggia e neve
- Carica di mantenimento brevettata per una combinazione unica di prestazioni e durata
- La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della batteria.
- A prova di scintille, cortocircuito e inversione di polarità per un funzionamento senza problemi.
- Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare spiacevoli sorprese

**PRONTA ALL'USO**



La tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80 % una batteria scarica.

AMPERAGGIO (Ah)	TEMPO PER RICARICA ALL'80 %
<b>14</b>	<b>2 ore</b>
<b>50</b>	<b>6 ore</b>
<b>100</b>	<b>11 ore</b>
<b>150</b>	<b>17 ore</b>

**QUALITÀ GARANTITA CON CTEK**

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.

**Assistenza clienti: [info@ctek.it](mailto:info@ctek.it)**